

SPRAY grease – mazací tuk EP 2

Velmi účinný mazací tuk vyrobený na bázi lithia a minerálního oleje, obsahující patentovanou molekulární ochranu PRO-LONG.

Je vyroben ve sprejovém balení za účelem rychlé, čisté a cílené aplikace do těžko dostupných míst strojních zařízení bez nutnosti demontáže. Pomocí kapiláry, která je součástí balení je možno dopravit mazivo na určené místo, kde je zpočátku vstřiknuto pod tlakem ve formě jemného prolínavého oleje, který se po krátkém čase změní v mazací tuk.

Vytváří na povrchu třecích ploch rovnoměrnou vrstvu odolnou vůči tření, korozi a vodě. Optimální rozsah teploty -30 až 124°C.

Vlastnosti

- ✓ vynikající mazací schopnosti
- ✓ snižuje tření, opotřebení, provozní teploty a hlučnost
- ✓ zamezuje korozi
- ✓ odolává vodě
- ✓ mísitelný s většinou běžně užívaných tuků
- ✓ vyhlazuje lehce narušené kluzné plochy
- ✓ velmi přilnavý
- ✓ prolíná do těžko přístupných míst
- ✓ uvolňuje zaseklé mechanizmy
- ✓ snadná, rychlá a čistá aplikace
- ✓ působí dlouhodobě



Použití

Řetězy, teleskopy, otevřené převody, ocelová lana, čepové uložení, kluzná uložení valivá ložiska, pístnice, razící a tvářecí hlavy, těžko přístupná místa strojů. V průmyslu, dopravě, domácnosti, opravárenství, atd.

Aplikace

Před použitím nového mazacího tuku, nejdříve pokud možno odstraňte starý mazací tuk.

Technické údaje

Barva	světlehnědá
Chut'	mírně nasládlá
Relativní hustota	0,8 g/ml
Teplotní vzplanutí	< 0
Teplotní pásmo	-10 °C do +125 °C (při provozu)

Balení

Sprej 400 ml